

**Kód: 81-2092****EAN: 4029779053693****TECHNICKÉ PARAMETRY**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>CCT</b>                      | NE        |
| <b>Věrnost podání barev CRI</b> | 80        |
| <b>RGB</b>                      | NE        |
| <b>Barva svítidla</b>           | bílá      |
| <b>Rozměr</b>                   | 400x400   |
| <b>Výška</b>                    | 34        |
| <b>Tvar</b>                     | čtverec   |
| <b>Montáž</b>                   | Přisazený |
| <b>Difuzor</b>                  | PRISMA    |
| <b>Příkon</b>                   | 20        |
| <b>Multipower</b>               | NE        |
| <b>Svítivost</b>                | 1800      |
| <b>UGR</b>                      | 19        |
| <b>Teplota chromatičnosti</b>   | 3000      |
| <b>Stupeň krytí</b>             | IP40      |
| <b>Úhel svícení</b>             | 90        |
| <b>Stmívatelný</b>              | NE        |

**POPIS PRODUKTU**

- Pro přímou montáž na strop, není potřeba montážní rám
- Svítidlo s externím LED driverem
- Hliníkové pouzdro, kryt z PMMA
- Vhodné pro kanceláře s VDU, UGR <19
- Volitelné stmívání DALI / 1-10 V / PUSH s 81-9071
- Volitelné stmívání fázovým stmíváním s 81-9070