

Kód: 81-2132**EAN: 4029779056687****TECHNICKÉ PARAMETRY**

| | |
|--------------------------|-----------|
| CCT | ANO |
| Věrnost podání barev CRI | 80 |
| RGB | NE |
| Barva svítidla | stříbrná |
| Rozměr | 325x1550 |
| Výška | 43 |
| Tvar | obdélník |
| Montáž | Přisazený |
| Difuzor | OPÁL |
| Příkon | 40 |
| Multipower | NE |
| Svítivost | 4800 |
| UGR | 19 |
| Teplota chromatičnosti | 3000 |
| Teplota chromatičnosti | 4000 |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Úhel svícení | 90 |
| Stmívatelný | NE |

**POPIS PRODUKTU**

- Pro přímou montáž, není potřeba žádný další montážní rám
- S přepínačem teploty chromatičnosti (3 000 K a 4 000 K)
- Svítidlo s externím LED driverem
- Hliníkové pouzdro, kryt PMMA
- Vhodné pro kanceláře VDU, UGR <19
- Volitelné stmívání DALI/PUSH s 81-9075
- Volitelné stmívání fázovým řezem s 81-9068 (900 mA)
- Volitelné stmívání fázovým řezem s 81-9017 (1 050 mA)