

**Kód: 81-2098****EAN: 4029779047739****TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>CCT</b>	NE
<b>Věrnost podání barev CRI</b>	80
<b>RGB</b>	NE
<b>Barva svítidla</b>	bílá
<b>Rozměr</b>	300x1500
<b>Výška</b>	34
<b>Tvar</b>	obdélník
<b>Montáž</b>	Přisazený
<b>Difuzor</b>	PRISMA
<b>Příkon</b>	40
<b>Multipower</b>	NE
<b>Svítivost</b>	4900
<b>UGR</b>	19
<b>Teplota chromatičnosti</b>	3000
<b>Stupeň krytí</b>	IP40
<b>Úhel svícení</b>	90
<b>Stmívatelný</b>	NE

**POPIS PRODUKTU**

- Pro přímou montáž na strop, není potřeba montážní rám
- Svítidlo s externím LED driverem
- Hliníkové pouzdro, kryt z PMMA
- Vhodné pro kanceláře VDU, UGR <19
- Volitelné stmívání DALI / 1-10 V / PUSH s 81-9020 (700 mA / 1 050 mA)
- Volitelné stmívání fázovým odpojením s 81-9017 [81-2096 až 81-2099 (1 050 mA)]
- Volitelné stmívání fázovým odpojením s 81-9049 [81-2094 až 81-2095 (700 mA)]