

Kód: 25933/102DALI**EAN: 8009991068978****TECHNICKÉ PARAMETRY**

CCT	NE
Věrnost podání barev CRI	90
RGB	NE
Barva svítidla	bílá
Rozměr	595x595
Výška	65
Tvar	čtverec
Montáž	Přisazený
Difuzor	MŘÍŽKA
Příkon	44
Multipower	NE
Svítivost	4840
UGR	16
Teplota chromatičnosti	4000
Stupeň krytí	IP40
Úhel svícení	90
Stmívatelný	ANO
Technologie stmívání	DALI2/PUSH

**POPIS PRODUKTU**

Řada LED panelů pro společné prostory, chodby, schodiště, laboratoře, zasedací místnosti, obchody atd. Vhodné pro odkryté podhledy, k dispozici s krytím IP20 nebo IP65.

Instalace: zapuštěná do rastru nebo do sádkartonových podhledů (s montážním příslušenstvím)

Těleso: pozinkovaný ocelový plech a lakovaný RAL 9003.

Optika: parabola z hliníku 99,85, zrcadlíčí, antireflexní a antiiridescentní při velmi nízké svítivosti, clona z tvarovaného opálového polykarbonátu pro zakrytí různých LED obvodů. Pro verzi s krytím IP65 je ochranná clona z čirého tvrzeného skla.

Dle normy: EN60598-1, RG0, osvobozeno od fotobiologických rizik v souladu s normou EN62471.

LED: udržení minimálního světelného toku na 80 %: L80B20 > 50 000 h.

Předřadník: multipower > 50 000 h Účinnost ≥ 0,95.