

**Kód: 25936/104DALI****EAN: 8009991046372****TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>CCT</b>	NE
<b>Věrnost podání barev CRI</b>	90
<b>RGB</b>	NE
<b>Barva svítidla</b>	bílá
<b>Rozměr</b>	295x1195
<b>Výška</b>	65
<b>Tvar</b>	obdélník
<b>Montáž</b>	Přisazený
<b>Difuzor</b>	MŘÍŽKA
<b>Příkon</b>	44
<b>Multipower</b>	NE
<b>Svítivost</b>	4840
<b>UGR</b>	16
<b>Teplota chromatičnosti</b>	4000
<b>Stupeň krytí</b>	IP40
<b>Úhel svícení</b>	60
<b>Stmívatelný</b>	ANO
<b>Technologie stmívání</b>	DALI2/PUSH

**POPIS PRODUKTU**

Řada LED panelů pro společné prostory, chodby, schodiště, laboratoře, zasedací místnosti, obchody atd. Vhodné pro odkryté podhledy, k dispozici s krytím IP20 nebo IP65.

Instalace: zapuštěná do rastru nebo do sádkartonových podhledů (s montážním příslušenstvím)

Těleso: pozinkovaný ocelový plech a lakovaný RAL 9003.

Optika: parabola z hliníku 99,85, zrcadlíčí, antireflexní a antiiridescentní při velmi nízké svítivosti, clona z tvarovaného opálového polykarbonátu pro zakrytí různých LED obvodů. Pro verzi s krytím IP65 je ochranná clona z čirého tvrzeného skla.

Dle normy: EN60598-1, RG0, osvobozeno od fotobiologických rizik v souladu s normou EN62471.

LED: udržení minimálního světelného toku na 80 %: L80B20 > 50 000 h.

Předřadník: multipower > 50 000 h Účinnost ≥ 0,95.