

Kód: 0044628**EAN: 5410288446288****TECHNICKÉ PARAMETRY**

CCT	NE
Věrnost podání barev CRI	80
RGB	NE
Barva svítidla	bílá
Rozměr	595x595
Výška	26
Tvar	čtverec
Montáž	Vestavný
Difuzor	OPÁL
Příkon	27
Multipower	NE
Svítivost	3600
UGR	19
Teplota chromatičnosti	4000
Stupeň krytí	IP40
Úhel svícení	90
Stmívatelný	ANO
Technologie stmívání	DALI

POPIS PRODUKTU

LED panel s technologií podsvícení, ideální pro všeobecné vnitřní osvětlení, jako jsou prostory pro odpočinek, kanceláře a zasedací místnosti. Rám z extrudovaného hliníku, pasivní chlazení. Nízké oslnění UGR<19. RG0, vyzařovací úhel 90 stupňů, optický systém: PS difuzor s prizmatickou úpravou. Teplota barvy světla: 4000K Neutrální bílá, celkový výkon systému: 27W, celkový výkon svítidla: 3600lm, účinnost: 133 lm/W, typická Ra80, chromacita LED: 3stupňová MacAdamova elipsa (SDCM3), životnost: 100 000 hodin při 70 % původního výkonu (L70B50), světelný zdroj bez IR/UV záření a tepelného záření, provozní napětí: 220-240V / 50-60Hz, nízké blikání, stmívatelný předřadník DALI, elektrická ochrana: Třída II. Stupeň krytí: IP40/IP20, vhodné pouze pro vnitřní prostředí. Jmenovitý rozměr: 595x595 mm, Zapojení pro vstupní/výstupní smyčku, bezpečnostní kabely a rychlokonektor součástí balení, jmenovitá výška 26 mm, Bílý rám, hmotnost: 2,07 kg.