

**Kód: 0044631****EAN: 5410288446318****TECHNICKÉ PARAMETRY**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| CCT                      | NE       |
| Věrnost podání barev CRI | 80       |
| RGB                      | NE       |
| Barva svítidla           | bílá     |
| Rozměr                   | 295x1195 |
| Výška                    | 26       |
| Tvar                     | obdélník |
| Montáž                   | Vestavný |
| Difuzor                  | OPÁL     |
| Příkon                   | 29       |
| Multipower               | NE       |
| Svítivost                | 3800     |
| UGR                      | 19       |
| Teplota chromatičnosti   | 4000     |
| Stupeň krytí             | IP40     |
| Úhel svícení             | 90       |
| Stmívatelný              | ANO      |
| Technologie stmívání     | DALI     |

**POPIS PRODUKTU**

LED panel s technologií podsvícení, ideální pro všeobecné vnitřní osvětlení, jako jsou prostory pro odpočinek, kanceláře a zasedací místnosti. Rám z extrudovaného hliníku, pasivní chlazení. Nízké oslnění UGR<19. RG0, vyzařovací úhel 90 stupňů, optický systém: PS difuzor s prizmatickou úpravou. Teplota barvy světla: 4000K Neutrální bílá, celkový výkon systému: 29W, celkový výkon svítidla: 3800lm, účinnost: 131 lm/W, typická Ra80, chromatika LED: 3stupňová MacAdamova elipsa (SDCM3), životnost: 100 000 hodin při 70 % původního výkonu (L70B50), světelný zdroj bez IR/UV záření a tepelného záření, provozní napětí: 220-240V / 50-60Hz, nízké blikání, stmívatelný předřadník DALI, elektrická ochrana: Třída II. Stupeň krytí: IP40/IP20, vhodné pouze pro vnitřní prostředí. Jmenovitý rozměr: 1195x295mm, Zapojení pro vstupní/výstupní smyčku, bezpečnostní kabely a rychlokonektor součástí balení, jmenovitá výška 26mm, Bílý rám, hmotnost: 1,97kg.