

Kód: 0044636**EAN: 5410288446363****TECHNICKÉ PARAMETRY**

CCT	NE
Věrnost podání barev CRI	80
RGB	NE
Barva svítidla	bílá
Rozměr	595x595
Výška	25
Tvar	čtverec
Montáž	Vestavný
Difuzor	OPÁL
Příkon	30
Multipower	NE
Svítivost	4000
UGR	22
Teplota chromatičnosti	4000
Stupeň krytí	IP40
Úhel svícení	110
Stmívatelný	NE

POPIS PRODUKTU

LED panel s technologií podsvícení, ideální pro všeobecné vnitřní osvětlení, jako jsou prostory pro odpočinek, kanceláře a zasedací místnosti. Rám z extrudovaného hliníku, pasivní chlazení. Nízké oslnění UGR<22. RG0, vyzařovací úhel 110 stupňů, optický systém: PS difuzor s opálovou povrchovou úpravou. Teplota barvy světla: 4000K Neutrální bílá, celkový výkon systému: 30W, celkový výkon svítidla: 4000lm, účinnost: 133 lm/W, typická Ra80, chromacita LED: 3stupňová MacAdamova elipsa (SDCM3), životnost: 100 000 hodin při 70 % původního výkonu (L70B50), světelný zdroj bez IR/UV záření a tepelného záření, provozní napětí: 220-240V / 50-60Hz, nízké blikání, nestmívatelný předřadník, elektrická ochrana: Třída II. Stupeň krytí: IP40/IP20, vhodné pouze pro vnitřní prostředí. Jmenovitý rozměr: 595x595 mm, Zapojení vstupní/výstupní smyčky, bezpečnostní kabely a rychlokonektor součástí balení, jmenovitá výška 25 mm, bílý rám, hmotnost: 1,67 kg.