

Kód: 0044711

EAN: 5410288447117



## TECHNICKÉ PARAMETRY

CCT	NE
Věrnost podání barev CRI	80
RGB	NE
Barva svítidla	bílá
Rozměr	295x1195
Výška	18
Tvar	obdélník
Montáž	Vestavný
Difuzor	OPÁL
Příkon	34
Multipower	NE
Svítivost	4650
UGR	22
Teplota chromatičnosti	4000
Stupeň krytí	IP40
Úhel svícení	75
Stmívatelný	ANO
Technologie stmívání	DALI

## POPIS PRODUKTU

QUADRO 1200x300 840 DALI Unikátní stylové zapuštěné modulární LED svítidlo, ideální pro všeobecné vnitřní osvětlení, jako jsou prostory pro odpočinek, kanceláře a zasedací místnosti. Ocelový rám s integrovaným reflektorem, pasivní chlazení. Nízké oslnění UGR<16. RG1, vyzařovací úhel 75°, optický systém: bílý reflektor s čočkami s úplným vnitřním odrazem. Teplota barvy světla: 4000K (neutrální bílá), maximální výkon systému: 34W (900mA), maximální světelný tok: 4650lm, účinnost při maximálním výkonu 137lm/W, maximální účinnost 153lm/W při 15W, CRI (Ra) >80 typicky, chromatika LED: 3stupňová MacAdamova elipsa (SDCM3), životnost: 88 000 hodin při 80 % původního výkonu (L80B20), světelný zdroj bez IR/UV záření a tepelného záření, provozní napětí: 220-240V / 50-60Hz, nízké blikání, SELV DALI předřadník, elektrická ochrana: třída II. Krytí IP40/IP20, vhodné pouze pro vnitřní prostředí. Jmenovitý rozměr: 1195x295mm, Zapojení vstupní/výstupní smyčky, bezpečnostní kabely součástí balení, jmenovitá výška 18mm, barva rámu RAL 9003 - signální bílá, hmotnost: 3,40kg.