

**Kód: 0042688****EAN: 5410288426884****TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>CCT</b>	NE
<b>Věrnost podání barev CRI</b>	80
<b>RGB</b>	NE
<b>Barva svítidla</b>	bílá
<b>Rozměr</b>	295x1195
<b>Výška</b>	33
<b>Tvar</b>	obdélník
<b>Montáž</b>	Vestavný
<b>Difuzor</b>	OPÁL
<b>Příkon</b>	36
<b>Multipower</b>	NE
<b>Svítivost</b>	3600
<b>UGR</b>	19
<b>Teplota chromatičnosti</b>	3000
<b>Stupeň krytí</b>	IP40
<b>Úhel svícení</b>	90
<b>Stmívatelný</b>	NE

**POPIS PRODUKTU**

START Panel je řada podsvícených LED panelů používaných do zapuštěných stropních podhledů. Ideální pro běžné vnitřní použití, jako jsou chodby, odpočívárny, kanceláře a zasedací místnosti. Rozměry svítidla jsou kompatibilní s běžnou instalací do stropu a mělký design usnadňuje instalaci do nízkých stropů. Difuzor s jmenovitým světelným tokem Tp(b), který nesmí hořet rychlostí vyšší než 50 mm za minutu. 3600Lm; 36W; 100Lm/W; Budicí proud: 750mA; Průměrná životnost: 100 000 hodin; 3000K; CRI 80; Ochrana proti oslnění <19; IK03; IP40 (zepředu); SDCM<3; Třída II; Podpora SylSmart Connected (SSA).