TECHNICKÝ LIST

NAJDIPANEL.CZ

Kód: 0042687

EAN: 5410288426877

TECHNICKÉ PARAMETRY

CCT	NE
Věrnost podání barev CRI	80
RGB	NE
Barva svítidla	bílá
Rozměr	620x620
Výška	33
Tvar	čtverec
Montáž	Vestavný
Difuzor	OPÁL
Příkon	36
Multipower	NE
Svítivost	4000
UGR	19
Teplota chromatičnosti	4000
Stupeň krytí	IP40
Úhel svícení	90
Stmívatelný	NE

POPIS PRODUKTU

START Panel je řada podsvícených LED panelů používaných do zapuštěných stropních podhledů. Ideální pro běžné vnitřní použití, jako jsou chodby, odpočívárny, kanceláře a zasedací místnosti. Rozměry svítidla jsou kompatibilní s běžnou instalací do stropu a mělký design usnadňuje instalaci do nízkých stropů. Difuzor s jmenovitým světelným tokem Tp(b), který nesmí hořet rychlostí vyšší než 50 mm za minutu. 4000Lm; 36W; 111Lm/W; Budicí proud: 750mA; Průměrná životnost: 100 000 hodin; 4000K; CRI 80; Ochrana proti oslnění <19; IK03; IP40 (zepředu); SDCM<3; Třída II; Podpora SylSmart Connected (SSA).

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

16. 9. 2026
Všechna práva vyhrazena