

Kód: 0042706

EAN: 5410288427065



TECHNICKÉ PARAMETRY

CCT	ANO
CCT	NE
Věrnost podání barev CRI	80
RGB	NE
Barva svítidla	bílá
Rozměr	595x595
Výška	35
Tvar	čtverec
Montáž	Vestavný
Difuzor	OPÁL
Příkon	38
Multipower	NE
Svítivost	4320
UGR	19
Teplota chromatičnosti	2700
Stupeň krytí	IP54
Úhel svícení	90
Stmívatelný	NE

POPIS PRODUKTU

START Panel IP54 Tunable White je řada podsvícených LED panelů s nastavitelnou teplotou chromatičnosti v rozmezí 3000–5400 K. Ideální pro běžné vnitřní použití, jako jsou chodby, odpočívárny, kanceláře a zasedací místnosti. Rozměry svítidla jsou kompatibilní s běžnou instalací do stropu a mělký design usnadňuje instalaci do nízkých stropů. Jmenovitá velikost 600x600 mm, 4320 lm; 38 W; 114 lm/W; Průměrná životnost: 100 000 hodin; CRI 80; Ochrana proti oslnění <19; IK03; IP54 (zepředu); SDCM<3; Třída II; Konektor pro vstup a výstup pro rychlou instalaci. Difuzor s krytím Tp(a). Podpora SylSmart Standalone (SSC). Není kompatibilní s rámy pro povrchovou montáž.