

**Kód: 0042785****EAN: 5410288427850****TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>CCT</b>	NE
<b>Věrnost podání barev CRI</b>	90
<b>RGB</b>	NE
<b>Barva svítidla</b>	bílá
<b>Rozměr</b>	595x595
<b>Výška</b>	34
<b>Tvar</b>	čtverec
<b>Montáž</b>	Vestavný
<b>Difuzor</b>	OPÁL
<b>Příkon</b>	45
<b>Multipower</b>	NE
<b>Svítivost</b>	4400
<b>UGR</b>	19
<b>Teplota chromatičnosti</b>	4000
<b>Stupeň krytí</b>	IP65
<b>Úhel svícení</b>	90
<b>Stmívatelný</b>	ANO
<b>Technologie stmívání</b>	DALI

**POPIS PRODUKTU**

Panel IP65 CR je řada podsvícených LED panelů testovaných nezávislou stranou, aby se zajistilo, že splňují klasifikaci čistých prostor dle normy ISO 14644-1 třídy 3-9. Je ideální pro zdravotnictví, nemocnice, laboratoře a farmaceutický průmysl a splňuje požadavky IFS díky nárazuvzdornému krytí a dobré čistitelnosti. Snadno čistitelná svítidla s vysokou třídou ochrany, která zabraňuje vnikání par a prachu. Nízké oslnění UGR<19. RG0, vyzařovací úhel 100 stupňů, optický systém: prizmatický difuzor s práškovým lakováním. Difuzor s krytím Tp(b), který nesmí hořet rychlostí vyšší než 50 mm za minutu. Teplota barvy světla: 4000K studená bílá, celkový výkon systému: 45W, celkový výkon svítidla: 4400lm, účinnost: 98lm/W, typická Ra90, chromatika LED: 3stupňová MacAdamova elipsa (SDCM3), životnost: 100 000 hodin při 70 % původního výkonu (L70B50), provozní napětí: 220-240V / 50-60Hz, nízké blikání, stmívatelný předřadník DALI-2 s ochranou IP65, elektrická ochrana: třída I. Stupeň krytí: IP65 (přední i zadní) - odolné proti stříkající vodě. Jmenovité rozměry: 595x595mm, Zapojení vstupní/výstupní smyčky s krabičkou na příslušenství, bezpečnostní kabely součástí balení, jmenovitá výška 34mm, bílý rám, hmotnost: 2,2kg. Pro použití EM sad 0046600-01 si prosím objednejte konektor 0047523.